

VÝKAZ VÝMĚR GASTROTECHNOLOGIE

Položka	Název / Popis	Počet
1	Kotel elektrický  Minimální technická specifikace příkon elektro: 9-12kW/400V min. objem : 80 l nepřímý ohřev výpustný ventil bezpečnostní tlaková armatura vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) připojení vody do kotle	2 ks
2	Kotel elektrický  Minimální technická specifikace příkon elektro : 30-32 kW/400V min. objem: 270 l nepřímý ohřev výpustný ventil bezpečností armatura dvojitého pláště připojení vody do kotle plášť kotle vyroben z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) vana kotle vyrobena z nerezové oceli AISI 316 (ČSN 17346) max. rozměr: 1400x900x900 mm (šxh xv)	4 ks

4	Pánev smažící elektrická  Minimální technická specifikace příkon elektro: 14-18 kW / 400V min. objem vany: 120 l nerezová pracovní vana s masivním litinovým dnem tloušťky nejméně 16 mm přívod vody do pracovní vany nerezové odklopné víko ruční mechanické sklápění vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346)	1 ks
5	Sporák elektrický  Minimální technická specifikace příkon elektro: 13-16 kW / 400V 4x plotýnka čtvercová skříňka vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346)	1 ks
6	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1200x700 mm roštová police horizontální zásuvky plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks

7	Stolička elektrická  Minimální technická specifikace příkon elektro : 5-6 kW/400V/50Hz min. 3 stupně nastavení výkonu vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346)	2 ks
8	Pánev elektrická  Minimální technická specifikace příkon elektro: 9-15 kW / 400V min. objem vany: 80 l nerezová pracovní vana s masivním litinovým dnem tloušťky nejméně 16 mm přívod vody do pracovní vany nerezové odklopné víko ruční mechanické sklápění vyrobena z nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346)	1 ks
9	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1200x800 mm plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks

10	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1200x800 mm plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks
11	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1200x700 mm roštová police horizontální zásuvky plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks
12	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1200x700 mm roštová police horizontální zásuvky plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks

Minimální technická specifikace

Elektrický konvektomat prémiové třídy s kapacitou 20 GN 1/1, plně programovatelný s přesně řízenou vnitřní vlhkostí kontrolovanou pomocí přímého měření čidlem vlhkosti v reálném čase. Příkon elektro v rozmezí 34 - 36 kW. Provedení se zavážecí klecí, která musí být součástí dodávky. Rozteč vsunu nejméně 60 mm pro možnost plného využití kapacity stroje při použití GN.

Provozní režimy (minimální požadavek na základní funkce zařízení):

pečení v horkém vzduchu (až 300° C)

vaření v syté páře (až 100° C)

vaření v nízkoteplotní a přehřáté páře (rozsah nejméně 40 - 125° C)

pečení s řízenou vlhkostí (až 250° C)

regenerace chlazených jídel s řízenou vlhkostí (až 170° C)

Další požadovaná funkční výbava nejméně:

Manuální režim práce s přímou volbou teploty, času, vlhkosti.

Plně automatický režim s volbou víceukových programů, požadovaná kapacita programové paměti nejméně 150 víceukových receptur.

Vícebodová jádrová sonda.

Delta - T programy s postupnou změnou teploty.

Nízkoteplotní procesy pro řízené kynutí těst a pro kvalitní tepelnou přípravu masa v celku.

Programovatelné předehřívání stroje.

Plně automatické mycí programy s automatickým dávkováním mycí a sanitační přísady.

Možnost odloženého spuštění tepelné přípravy.

Plynulé nebo nejméně 3 rychlostní řízení otáček ventilátorů s rezervní funkcí pro rovnoměrné pečení.

USB konektivita (upload / download programů a HACCP dat).

Dveřní klapka pro zabránění úniku tepla při přehřátí stroje bez zavážecí klece.

Ovládací panel s plně českým prostředím.

Vyrobena z vysoce legované potravinářsky konformní nemagnetické nerezové oceli AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346), pracovní komora z důvodu odolnosti vůči vysokým teplotám vyrobena z nerezové oceli třídy AISI 316 (ČSN 17346).



15	Změkčovač vody automatický  Minimální technická specifikace max. příkon: 6W / 230 V min. průtok 800l /h elektromechanická řídicí jednotka nerezová vnitřní nádoba změkčovače	1 ks
16	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 700x700 mm nerezová pracovní deska s lemem veškerý použitý nerezový materiál: AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks
17	Dřez jednoduchý  Minimální technická specifikace rozměry stolu: 1200 - 1300 x 700 x 850 - 900 mm (šxh xv) hloubka vany: 280 - 300 mm zadní lem : min. 40 mm veškerý použitý nerezový materiál : AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy výškově stavitelné	1 ks

19	Robot univerzální  Minimální technická specifikace příkon elektro : 2,5 - 3,75 kW / 400V min. obsah kotlíku : 60l počet rychlostí : min. 3 motorový zdvih kotlíku planetové uložení nástavců odnímatelná nerezová nádoba bezpečnostní mikropsínače nerezový kryt pracovního prostoru základní příslušenství : kotlík, hák, metla, míchač, vozík pod kotlík	1 ks
19a	Příslušenství pro Robot univerzální  Minimální technická specifikace 30 l kotlík, hák k 30l kotlíku, šlehací metla k 30l kotlíku míchač k 30 l kotlíku, redukce nástavec mlýnek na maso nástavec krouhač zeleniny včetně sady struhadel 60 l kotlík	1 ks
20	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1900x800 mm nerezová pracovní deska s lemem veškerý použitý nerezový materiál: AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks

21	Stůl pracovní  Minimální technická specifikace půdorysný rozměr : 1900x800 mm plastová pracovní deska s lemem konstrukce stolu z nerezového materiálu AISI 304 (ČSN 17240) nebo AISI 316 (ČSN 17346) nohy stolu výškově stavitelné	1 ks
----	---	------

Vložené obrázky ve výkazu výměr gastrotechnologie jsou pouze ilustrativní, slouží pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů požadovaných zadavatelem.

